





CONTRECOLLÉ



DUO : 2 plis



TRIO : 3 plis



Essence

- Epicéa (*Picea Abies*)
- Pin Sylvestre (*Pinus Sylvestris*) et Douglas (*Pseudotsuga Menziesii*) disponibles dans certaines sections

■ Origines : Europe de l'ouest et Russie

Sections disponibles

- Longueur standard : 13.50 m
- Autres sections et longueurs possibles sur demande (voir gamme stockée)

	hauteur	120	140	160	180	200	220	240	260	280
	ép.	Nombre de pièces par palette								
DUO	80					24	20	20		
	100					20	20	20		16
	120	27						15	12	
TRIO	140		24							
	160			21						
	180				12					
	200					10				
	240							10		

Humidité du bois

- H = 12% +/- 2%



Bois respectant
le Règlement Bois de l'Union Européenne
(RBUE) n°995/2010

Certification sur demande, selon disponibilité



www.sinbpla.fr



Collage et usinage

- Aboutage avec colle polyuréthane (P.U.) incolore
- Lamellation avec colle mélamine urée formol (M.U.F) incolore
- Collage structural correspondant aux utilisations en Classes de Service 1 et 2
- Bois raboté 4 faces avec chanfrein sur chaque arête

Conditionnement

- Pièces non filmées ou filmées individuellement anti-UV
- Colis recouvert d'une bâche sur 5 côtés

Domaines d'utilisation

- Charpente apparente
- Poteaux, solives, pannes
- Ossature de maisons bois type poteaux-poutres
- Structure de vérandas, de porches, de lucarnes

Normes et performances

- Marquage CE relatif à la norme EN 14080
- Classe mécanique C24; autres classes mécaniques sur demande

Services

- Possibilité de préservation pour la classe d'emploi 2, par trempage ou aspersion, en jaune ou incolore
- Décolisage sur stock. Pour un débit sur liste, nous consulter.
- Qualité visible, autres qualités sur demande
- Utilisable à l'extérieur (Classe d'emploi 3) selon essence et préservation adéquate

Atouts produits

- ▶ **Les applications du bois contrecollé (ou BMR pour Bois Massif Reconstitué) sont similaires à celles du bois massif (voire celles du BMA) mais il possède en plus les avantages suivants :**
- ▶ **C'est un produit esthétique** (protection jusque sur le chantier)
- ▶ **C'est un produit stable**
 - Le bois est séché avant d'être collé. Les lamelle contrecollées à cœur inversé limitent les fentes.
 - Les variations dimensionnelles dues aux pertes et aux reprises d'humidité sont limitées.
 - Les déformations dues au séchage (gerce, flache, vrillage) sont quasiment inexistantes.
- ▶ **La mise en œuvre est facilitée**
 - Les poutres sont prêtes à l'emploi.
 - Elles se taillent comme le bois massif.
 - Sa rectitude et sa stabilité dimensionnelle en font un produit idéal pour les centres de taille à commande numérique.

Votre distributeur

SINBPLA Nantes _____ 02 40 32 22 22

SINBPLA Saint-Malo _____ 02 99 82 09 90

SINBPLA Bordeaux _____ 05 56 31 65 65

SINBPLA Honfleur _____ 02 31 14 61 08



www.sinbpla.fr