

PANNEAU 3 PLIS DOUGLAS



CARACTÉRISTIQUES

Panneau 3 plis composé de planchettes parallèles aboutées en Pin, collées latéralement, et d'un parement de planchettes en Douglas non abouté.

Face : A, B, C+, C

Contreface : A, B, C+, C

Densité : 510 kg/m³ (+/- 2%)

Classe de sollicitation D3

Taux d'humidité (NF EN 322) : 10% +/- 2%

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1

Émission COV : A+

APPLICATIONS

Agencement, structure

Classe d'emploi 3, milieu humide

Usage structurel : oui

LES PLUS PRODUITS

Panneau esthétiquement chaleureux

Résistant au temps et à l'eau

Produit de grande dimension

GARANTIES



CERTIFICATION
SUR DEMANDE



Marquage CE
(EN 13986 +A1):
CE 2+

FORMAT	ÉPAISSEURS	STRUCTURE	ORIENTATION DES PLIS	COLISAGE (PIÈCES/COLIS)
5 x 2,05 m	13 mm	4/4,5	-/-	20
	19 mm	5/9	-/-	12
	26 mm	7/12/7	-/-	10

Produits non stockés. En cas de besoin, nous consulter.