

PANNEAU MASSIF HÊTRE ÉTUVÉ



CARACTÉRISTIQUES

Panneau en lames de bois massif, collées et aboutées (entures multiples, seulement visibles sur chants)

Face : choix A

Contreface : choix B

Densité : 710 kg/m³ (+/- 2%)

Classe de sollicitation D3

Taux d'humidité (NF EN 322) : 12% +/- 2%

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1

FORMAT	ÉPAISSEURS	COLISAGE (PIÈCES/COLIS)
4,50 x 1,10 m	18 mm	5
	22 mm	5
	33 mm	5
	44 mm	5

Largeur des lamelles : 38 à 42 mm (une seule largeur de lamelles par panneau et par colis)

APPLICATIONS

Agencement, plan de travail, ameublement, fabrication d'escaliers

Classe d'emploi 2, milieu sec/humide

Usage structurel : non

LES PLUS PRODUITS

Panneau esthétiquement chaleureux

Ses grandes dimensions permettent d'optimiser vos découpes.

Chaque panneau est emballé individuellement.

GARANTIES



CERTIFICATION
SUR DEMANDE



Marquage CE
(EN 1398 +A1):
CE4



Ce produit brut nécessite une couche de finition adaptée avant utilisation.