

## Structure extérieure



## Caractéristiques

- Essence : Pin Sylvestre - *Pinus Sylvestris*
- Bois issus de forêts gérées durablement
- Fabrication française (sauf contrecollé)

- Bois massifs rabotés ou Poutres contrecollées
- Préservé en autoclave classe 4 vert
- Préservation garantie 10 ans
- Produits marqués CE et certifiés CTB B+\*

## Sections disponibles

	Ep en mm	Larg en mm	Colisage palette	Longueurs en m										
				2,40 /2,50	3,0	3,6	4,2	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	13,5	
Solivette	35	95	120											
Solivette		120	96											
Solivette		145	84											
Solivette		195	60											
Lambourde	45	70	140											
Chevron		95	90											
Solive		120	72											
Solive		145	63											
Solive	195	45												
Madrier	58	168	42											
Poteau	70	70	84											
Chevron		95	60											
1/2 Madrier		120	48											
Madrier		145	42											
Madrier		195	30											
Madrier	220	24												
Poteau	90	90	44											
Poteau	95	95	44											
Poteau	115	115	24											
Poteau	145	145	21											
Contrecollé**	90	90	44											
Contrecollé**	140	140	24											
Contrecollé**	200	200	10											

\* Sauf Contrecollé.

\*\* Contrecollé vendu non préservé.  
Prestation de préservation  
Classe 3 à la demande.  
Consultez-nous.



Éco-certification sur demande, selon disponibilité



www.sinbpla.fr

## Humidité des Bois

- Séché à 18% avant traitement
- Ré-humidification autour de 25% après le traitement

## Usinage

- Bois raboté 4 faces
- Angles arrondis

## Préservation

- Produits préservés Classe 4 en autoclave vert, possibilité préservation marron sur demande

## Recommandations

- Les coupes doivent être retraitées
- Ne pas mettre les bois recoupés en contact direct avec le sol

## Domaines d'emploi

- Aménagement extérieur
- Structure de terrasse sur élevée
- Carport
- Abris de jardin
- Pergolas
- Jeux
- Platelage

## Avantages produits

- Pin Sylvestre préservé Classe 4 durable jusqu'à 50 ans grâce à la préservation en usine
- Préservation garantie 10 ans
- Sections adaptées à la construction bois en extérieur
- Produits marqués CE et certifiés CTB B+ (sauf contrecollé)

## Zoom sur la Classe d'emploi 4 (selon Norme FD P20-651 Juin 2011)

- Bois en contact avec le sol
- Bois en contact avec l'eau douce en immersion partielle
- Bois soumis à humidification récurrente
- Bois utilisé dans une conception induisant une rétention d'eau importante

Votre distributeur

SINBPLA Nantes \_\_\_\_\_ 02 40 32 22 22

SINBPLA Saint-Malo \_\_\_\_\_ 02 99 82 09 90

SINBPLA Bordeaux \_\_\_\_\_ 05 56 31 65 65

SINBPLA Honfleur \_\_\_\_\_ 02 31 14 61 07



[www.sinbpla.fr](http://www.sinbpla.fr)