

PANNEAU 3 PLIS ÉPICÉA



CARACTÉRISTIQUES

Panneau 3 plis composé de planchettes parallèles aboutées, collées latéralement, et d'un parement en Épicéa collé non abouté.

Face : 0, A, B, C+, D

Contre-face : 0, A, B, C+, D

Densité : 480 kg/m³ (+/- 2%)

Classe de sollicitation D3

Taux d'humidité (NF EN 322) : 10% +/- 3%

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1

Émission COV : A

APPLICATIONS

Structure, façade, aménagement intérieur, ameublement

Classe d'emploi 3, milieu humide

Usage structurel : oui

LES PLUS PRODUITS

Panneau de bonne tenue et modulable

Nombreux choix en qualité de face et en épaisseurs

Produit de grande dimension

GARANTIES



CERTIFICATION
SUR DEMANDE



Marquage CE
(EN 13986 +A1):
CE 2+

FORMATS	ÉPESSEURS	STRUCTURE	ORIENTATION DES PLIS	COLISAGE (PIÈCES/COLIS)
5 x 2,05 m 5 x 1,25 m	13 mm	4,5/5/4,5	-/-	40
	16 mm	4,5/7/4,5	-/-	30
	19 mm*	6/7/6	-/-	12/25
	22 mm	6/10/6	-/-	25
	27 mm*	8,5/10/8,5	-/-	10/20
	32 mm	8,5/15/8,5	-/-	15
	35 mm	8,5/19/8,5	-/-	15
	42 mm	8,5/26/8,5	-/-	12
	49 mm	12/25/12	-/-	10
60 mm	12/36/12	-/-	8	

*Disponible sur stock en qualité B/C+

Pour le délai des produits hors du plan de vente stocké, nous consulter.

Charges admissibles en kN/m² pour une flèche autorisée de 1/300. Conversion 1kN = 100 kg/m²

ÉPESSEURS	ENTRAXE DES SUPPORTS en mm								
	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500
13 mm	6,59	3,37	1,95	0,82	0,42	0,24	0,12	0,05	0,03
16 mm	12,87	6,59	3,81	1,61	0,82	0,48	0,24	0,10	0,05
19 mm	22,54	11,54	6,68	2,82	1,44	0,83	0,43	0,18	0,09
22 mm	36,51	18,69	10,82	4,56	2,34	1,35	0,69	0,29	0,15
27 mm	72,17	36,95	21,38	9,02	4,62	2,67	1,37	0,58	0,30
32 mm	87,38	44,74	25,89	10,92	5,59	3,24	1,66	0,70	0,36
35 mm	121,89	62,41	36,12	15,24	7,80	4,51	2,31	0,98	0,50
42 mm	241,16	123,47	71,45	30,14	15,43	8,93	4,57	1,93	0,99
49 mm	431,38	220,87	127,82	53,92	27,61	15,98	8,18	3,45	1,77
60 mm	669,60	342,84	198,40	83,70	42,85	24,80	12,70	5,36	2,74

Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont données à titre indicatif et n'ont pas valeur de garantie.