

CONTREPLAQUÉ SKYLTY® DÉCO

CINTRABLE

CARACTÉRISTIQUES

FROMAGER

Composition : 100 % Fromager
 Face choix B Ép. ≥ 1 mm
 Contreface BB Ép. ≥ 1 mm

APPLICATIONS

Menuiserie intérieure / Agencement / Ameublement
 Usage structurel : Non


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
 Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép. > 9 mm
 Classe d'emploi : Classe 1 milieu sec
 Marquage CE 4 NF EN 13986

SERVICES

Sur demande :
 Prestation de découpe et de finition
 Ignifugation si Ép. de 5 à 44 mm
 Autres formats

PROFIL



CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DISPONIBILITÉS PRODUITS



FORMATS	ÉP.	NOMBRE DE PLIS
2,50 x 1,22 m	7 mm / 9 mm	3
1,22 x 2,50 m	5 mm / 7 mm / 9 mm	

LE +

La faible densité du "fromager" permet un cintrage facilité. C'est LE panneau pour réaliser des courbes !



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Le cintrage peut s'effectuer dans la longueur ou dans la largeur, selon l'orientation du fil (fil travers ou fil long). Afin d'améliorer le cintrage du panneau, nous vous conseillons de l'humidifier.

1. Zoom contreplaqué cintrable / 2, 3 et 4. Mobilier