

BOIS DE MENUISERIE

CARRELETS DE MENUISERIE



Carrelet
Pin Sylvestre

2 essences disponibles

Caractéristiques

- Lames de bois massif, contrecollées entre elles (3 ou 4 plis selon la section).
Bois raboté 4 faces avant collage et séché à 12%.
- Très petits nœuds sains admis, bonne stabilité dimensionnelle.
- 2 essences disponibles : Mélèze de Sibérie et Pin Sylvestre.

Spécifications

Infos Techniques	Pin Sylvestre	Mélèze de Sibérie
Nom Latin	<i>Pinus Sylvestris</i>	<i>Larix Sibirica</i>
Origine	Russie et Europe Centrale	Russie et Europe Centrale
Couleur	Rosé à Brun Rouge	Rouge Clair
Qualité	2 plis extérieurs nets de défauts ou avec de très petits nœuds sains	
Densité	530 kg/m ³	600 kg/m ³
Classe d'emploi**	3	3
Aubier	Diagonalement possible	Diagonalement possible
Humidité du bois	12% maximum	
Aboutage	Sur la face	
Composition	KKK / DKD* / AKA*	KKK / DKD* / AKA*
Collage	Selon norme DIN EN 204 D4	
État de surface	Raboté 4 faces	

■ TYPE DE COMPOSITION

	KKK	AKA*	DKD*
Plis	3 plis aboutés	3 plis aboutés dont 2 plis extérieurs avec joints d'aboutage de 700 mm et +	2 plis extérieurs massifs / 1 pli intérieur abouté. L'apparence du bois massif est conservée
Longueurs	6 m	6 m	<ul style="list-style-type: none"> • 50 % du volume de 0,80 m à 1,90 m • 50 % du volume de 2,00 à 3,00 m
Utilisation courante	Menuiserie à peindre	Menuiserie à peindre ou à vernir	Menuiserie apparente (à vernir)
Disponibilité	En stock	Sur commande	Sur commande

* Uniquement sur commande. ** Classe d'emploi 3 : dans le cas des menuiseries extérieures verticales soumises à la pluie.

Bois respectant
le Règlement Bois de l'Union Européenne
(RBUE) n°995/2010

Certification sur demande, selon disponibilité



Sections disponibles en KKK

Essence	Nombre de Plis	Ép. (mm)	Largeur (mm)							
			75	86	95	105	115	125	145	
Pin Sylvestre	3	63	X	X	X			X	X	X
	3	72	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	84*		X	X	X	X	X	X	X
	3	96*		X	X	X	X	X	X	X
Mélèze de Sibérie	3	63	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	72	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	84*		X	X	X	X	X	X	X

Longueur disponible pour toutes les essences et toutes les sections : 6,00 ml.

Sections spéciales sur demande : nous consulter.

*Sections sur commandes

Collage

- Selon la norme DIN EN 204 : colle de type hydrofuge qui couvre la Classe de sollicitation D4*.
- Certifié : IFT Rosenheim

*Usage intérieur en contact de l'eau de ruissellement ou de condensation importante et fréquente. Usage extérieur exposé aux intempéries à condition qu'un revêtement de surface adéquat soit appliqué sur l'ouvrage collé.

Conditionnement

- Emballage par colis bâchés

Domaines d'emploi

- Carrelets de menuiseries intérieures et extérieures : montants, traverses, encadrements de portes, fenêtres...

Avantages produits

- Des produits techniques, prêts à l'emploi, pour une meilleure maîtrise des coûts de revient
- Carrelets aboutés rabotés, épurés de singularités (nœuds, gerces...)
- Excellente stabilité dimensionnelle grâce à l'aboutage et au collage
- Temps d'usinage réduit : carrelets prêts à l'emploi, meilleur rendement matière
- Faciles à mettre en œuvre
- Certifié en collage D4
- Compatible Men 21 / NF / Qualibat

Votre distributeur

SINBPLA Nantes _____ 02 40 32 22 22

SINBPLA Saint-Malo _____ 02 99 82 09 90

SINBPLA Bordeaux _____ 05 56 31 65 65

SINBPLA Honfleur _____ 02 31 14 61 08

