

PANNEAU 3 PLIS MÉLÈZE



CARACTÉRISTIQUES

Panneau 3 plis composé de planchettes parallèles aboutées, collées latéralement, et d'un parement en Mélèze collé non abouté.

Face : A, B, C+

Contreface : A, B, C+

Densité : 580 kg/m³ (+/- 2%)

Classe de sollicitation D3

Taux d'humidité (NF EN 322) : 10% +/- 2%

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1

Émission COV : A+

APPLICATIONS

Aménagement intérieur, ameublement

Classe d'emploi 3, milieu humide

Usage structurel : oui

LES PLUS PRODUITS

Panneau dense, résistant aux intempéries et au froid

Essence simple à entretenir

Naturellement classé 3 (usage extérieur)

GARANTIES



CERTIFICATION
SUR DEMANDE



Marquage CE
(EN 13986+A1) :
CE 2+

FORMATS	ÉPAISSEURS	STRUCTURE	ORIENTATION DES PLIS	COLISAGE (PIÈCES/COLIS)
5 x 1,25 m 5 x 2,05 m	19 mm	5/9/5	-/-	12
	26 mm	7/12/7	-/-	10
	32 mm	7/18/7	-/-	8
	42 mm	8,2/25/8,5	-/-	6

Produits non stockés. En cas de besoin, nous consulter.